

Synchronmechanik „L2“



Ausstattung:

- ✓ Einstellung der Synchronmechanik frei oder in 4 Positionen arretierbar
- ✓ mit Gewichtseinstellung von 45 – 120 kg mittels Schnellverstellung
- ✓ Auslöser für SitzhöhenEinstellung
- ✓ Neigewinkel Rücken 22°
- ✓ SitztiefeEinstellung mit separatem Slider-Schiebesitz (Einstellweg 7 cm)

Synchronmechanik „L6“



Ausstattung:

- ✓ Einstellung der Synchronmechanik frei oder in 5 Positionen arretierbar
- ✓ mit Gewichtseinstellung von 45 – 120 kg mittels Schnellverstellung
- ✓ Auslöser für SitzhöhenEinstellung
- ✓ Neigewinkel Rücken 23°
- ✓ Schiebesitz (Einstellweg 10 cm)
- ✓ Sitzneigeeinstellung separat 0°, 5°, oder frei fließend

Dazu passende Armlehnen „L2-AL“

2D-Armlehne:

- ✓ höhenEinstellbar um 100 mm
- ✓ breiteneinstellbar (durch Montageposition)
- ✓ Schrägstellung des AL-Halters 10°
- ✓ wechselseitig montierbar
- ✓ Armauflage-Pad: Soft-Touch-fix, ohne Funktion



4D-Multifunktionsarmlehne:

- ✓ höhenEinstellbar um 100 mm
- ✓ breiteneinstellbar (durch Montageposition)
- ✓ Schrägstellung des AL-Halters 10°
- ✓ wechselseitig montierbar
- ✓ Armauflage-Pad: Gleitpolster Soft-Touch
 - schwenkbar (nicht drehbar)
 - verschiebbar 10 cm (vor / zurück)
 - seitlich 5 cm



Dazu passende Armlehnen „L6-AL“

4D-Multifunktionsarmlehne

- ✓ höhenEinstellbar um 100 mm
- ✓ breiteneinstellbar (Einstellbereich 4 cm)
- ✓ Schrägstellung des AL-Halters 12°
- ✓ Armauflage-Pad: Gleitpolster Soft-Touch
 - schwenkbar, 180° + 360° dreh- und arretierbar
 - verschiebbar 4,5 cm (vor / zurück)
 - seitlich 3 cm

